



No 序号	ITEM CODE 型 号	CATEGORY 类 别	PICTURE 图 片	BRAND 品 牌
1	FX-15	主音箱		linx
2	FX-12	多功能专业音箱		linx
3	M-10	调音台 (M系列)		linx
4	H-800	H系列专业功放		linx
5	H-600	H系列专业功放		linx
6	MG6840 一拖四	真分集 充电两用		Micgrain
7	MG5820 一拖二			Micgrain
8	壁装	音箱支架		国产

9	2*1.5	专业音响线		讯诚
10	20*3.8	线管+音频耗材		联塑
11	SP-108D	电源时序管理器		linx
12	800*600*600	音响机柜		智永兴
13	运输车			
14				

扩声英国linx配置方案

DESCRIPTION产品描述	FEATURE产品特点	QTY数量	UNITS单位
技术参数/ Specifications 型号: FX-15 额定功率: 450W 频率响应: 48Hz-20KHz ±3dB 推荐功放: 800W into 8ohms 单元规格: 低频15"铁氧体低音单元、75mm音圈 高频1.75"铁氧体高音单元, 44.4mm音圈 分频点: 1.7KHz		2	只
技术参数/ Specifications 型号: FX-12 额定功率: 400W 频率响应: 50Hz-20KHz ±3dB 推荐功放: 800W into 8ohms 单元规格: 低频12"铁氧体低音单元、75mm音圈		2	只
M系列专业调音台系列 功能特点: (M14/4RU) 10通道信号输入及2路立体声信号输入 ◇ 2编组和2路混合输出; AUX辅助输出, 2轨信号输入; SEND效果发送和RETURN立体声返回端口; 2路独立录音输出和监听口 ◇ 带中频扫描, 可调频率 ◇ 低噪音, 高精度麦克风前置放大器, 音		1	台
型号: H-800 立体声模式8欧: 800W 4欧: 1200W 2欧: 1600W 桥接音声道模式: 8Ω: 2000W 4Ω: 2650W 信噪比: 100dB 转换速度: 60V/us 阻尼系数: 550:1 频率响应: -0.1dB, 20Hz+20KHz THD:≤0.01% Rztred Power@8Ω 1KHz IMD:≤0.01% Rztred Power@8Ω 输入灵敏度: 1.0V 输入阻抗 10K/20K ohurs, 不平衡or平衡 输入抑制比: ≤-75dB 串音: ≤-70dB 发光二极管指示灯: Signal Protect,Dctive,Cilp/Limiting 主电源: -230V 50/60Hz FUSE:T20A 高度: 2U 重		1	台
型号: H-600 立体声模式8欧: 600W 4欧: 900W 2欧: 1200W 桥接单声道模式: 8Ω: 1500W 4Ω: 2000W 信噪比: 95dB 转换速度: 60V/us 阻尼系数: 450:1 频率响应: -0.1dB, 20Hz+20KHz THD:≤0.01% Rztred Power@8Ω 1KHz IMD:≤0.01% Rztred Power@8Ω 输入灵敏度: 1.0V 输入阻抗 10K/20K ohurs, 不平衡or平衡 输入抑制比: ≤-75dB 串音: ≤-70dB 发光二极管指示灯: Signal Protect,Dctive,Cilp/Limiting 主电源: ~230V 50/60Hz FUSE:T20A 高度: 2U 重		1	台
主机参数: 主机工作电压: DC--12V 工作电流: 1000mA 功耗: 12W 射频载波范围: 632.00-698.70MHZ 频率响应: 80HZ -15KHz (±3db)		1	台
1. UHF频段传输信号, 频率范围: 610MHz~690MHz 2. 2通道接收信号, 每通道有100个信道可选, 每个信道以250KHz步进; 每通道用24.75MHz; 3. 采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路, 整机性能稳定性显著提高; 4. 各通道配备独有的ID号, 增强抗干扰功能, 支持20台同时使用 (即20台接收机和80个发射器);		1	台
承重60KG		4	只

2x1.5MM OD7.3MM[(47/0.18BC)x2C+2/尼龙绳+17麦拉]x1F 挤押带绞纹	2	卷
	1	批
功能推荐： λ 特设有2寸TFT液晶显示窗，轻松掌握当前通道状态指示、电压、日期及时间的实时情况； λ 可同时提供10路的开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可任意设置； λ 独家定制：定时开关机功能。可根据工程需要，自定义设置开关机的日期及时间； λ MCU控制，真正智能化设计，具有多种控制方式和控制接口。满足系统集成要求；	1	台
承重更多，加厚	1	台
俞布线安装调试费	1	项
合计【含税】		

[illegible]

		报告厅拆装+培训室安装调音
	¥0	